

| | Hersteller | Schliesskraft | Schnecken-Durchmesser in mm | max. Hubvolumen in cm ³ | Holmabstand längs / quer in mm | Zentrierring DS/AS in mm | min. Einbauhöhe in mm | Öffnungsweg in mm | Anzahl Kernzüge hydraulisch | Anzahl Pneumatikventile | Besonderes / Ausrüstung |
|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| hydraulische Maschinen | Demag 25/280 system | 250kN | 14 / 18 | 14 | 280 / 280 | 110 / 110 | 230 | 315 | 1 | 2 | 2 Zylinder / Angusspicker |
| | Demag 35/280 ECQ | 350kN | 22 | 42 | 280 / 280 | 110 / 110 | 180 | 350 | 1 | 1 | Angusspicker |
| | Demag 35/280 concept | 350kN | 22 | 42 | 280 / 280 | 110 / 110 | 180 | 350 | 2 | 1 | Spritzeinheit schwenkbar horizontal / vertikal |
| | Demag 50/370 systec | 500kN | 30 | 106 | 370 / 370 | 125 / 125 | 210 | 400 | 1 | 2 | Angusspicker |
| | Demag 60/200 systec servo | 600kN | 30 | 106 | 420 / 420 | 125 / 125 | 250 | 450 | 2 | 3 | Spritzeinheit schwenkbar horizontal / vertikal |
| | Demag 60-200 systec | 600kN | 30 | 106 | 420 / 420 | 125 / 125 | 250 | 450 | 2 | 3 | Spritzeinheit schwenkbar horizontal / vertikal |
| | Demag 100/420 system | 1'000kN | 35 | 168 | 420 / 420 | 125 / 125 | 250 | 430 | 2 | 2 | Handling Wittmann 711 / Prägesteuerung |

| | Hersteller | Schliesskraft | Schnecken-Durchmesser mm | max. Hubvolumen in cm ³ | Holmabstand längs / quer | Zentrierring DS/AS | min./max. Einbauhöhe | Öffnungsweg | Anzahl Kernzüge hydraulisch | Anzahl Pneumatikventile | Besonderes |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Kriehobel Maschinen | Demag IntElect2 130S | 1'300kN | 35 / 40 | 161 | 520 / 520 | 160 / 160 | 200 / 700 | 400 | 2 | 4 | 2 Zylinder 35mm(25:1), 40mm(20:1) 16HK Regelstellen integriert Handling Wittmann 833 |
| | Demag IntElect2 180/570-560 | 1'800kN | 50 | 314 | 570 / 570 | 160 / 125 | 200 / 600 | 450 | 4 | 4 | 3Stk pneu. Nadelverschluss Seitenauswerferplatte 16 HK-Regelstellen Handling Wittmann 823 |
| | Demag IntElect2 180/560-560 | 1'800kN | 45 | 270 | 560 / 560 | 160 / 125 | 200 / 600 | 450 | 2 | 2 | 1Stk pneu. Nadelverschluss Seitenauswerferplatte 8 HK-Regelstellen Handling Wittmann Primus 16 |
| | Demag Systec SP280/630-1450 | 2'800kN | 60 | 763 | 630 / 630 | 220 / 125 160 / 125 125 / 125 | 330 / 830 | 675 | 4 | 8 | 2Stk pneu. Kernzug 1Stk pneu. Nadelverschluss, Seitenauswerferplatte Handling Wittmann 823 |
| | Demag Systec 350/720-2300 | 3'500kN | 70 | 1'212 | 720 / 720 | 160 / 125 | 350 / 990 | 730 | 4 | 4 | Handling Wittmann 823 Seitenauswerferplatte Hydraulische Düsenverschluss WZ |
| | Demag IntElect 350/830-2300 | 3'500kN | 60 | 840 | 830 / 830 | 160 / 125 | 350 / 770 | 700 | 2 | 2 | Handling Wittmann 823 Seitenauswerferplatte Kernzug 2 Kreise 8 HK-Regelstellen |
| | Demag EL-Exis SP300-920 | 3'000kN | 50 / 60 | 442 / 636 | 720 / 720 | 220 / 125 160 / 125 125 / 125 | 350 / 990 | 730 | 4 | 8 | Seitenauswerferplatte 3 Zylinder: 3-Zonenschn. LD 20:1 Barriereschn. LD 25:1 Handling Wittmann 923 |