

	Hersteller	Schliesskraft	Schnecken-Durchmesser in mm	max. Hubvolumen in cm ³	Holmabstand längs / quer in mm	Zentrierring DS/AS in mm	min. Einbauhöhe in mm	Öffnungsweg in mm	Anzahl Kernzüge	Anzahl Pneumatikventile	Besonderes
Hydraulische Maschinen	Boy 22M	220kN	24	36	254	110 / 60	200	200	0	1	2-Platten
	Demag 25/280 system	250kN	14 / 18	14	280 / 280	110 / 110	230	315	1	2	2 Zylinder / Angusspicker
	Demag 35/280 ECQ	350kN	22	42	280 / 280	110 / 110	180	350	1	1	Angusspicker
	Demag 35/280 concept	350kN	22	42	280 / 280	110 / 110	180	350	2	1	Spritzeinheit vertikal sowie horizontal
	Demag 50/355 ECQ	500kN	25	61	355 / 355	125 / 125	210	400	1	1	Handling Sepro
	Demag 50/370 systec	500kN	30	106	370 / 370	125 / 125	210	400	1	1	Angusspicker
	Demag 60-200 Systec	600kN	30	106	420 / 420	125 / 125	250	450	2	2	Spritzeinheit vertikal sowie horizontal
	Demag 100/420 system	1'000kN	35	168	420 / 420	125 / 125	250	430	2	2	Handling Wittmann 711 / Prägesteuerung
	Arburg 570C / 2000 - 800	2'000kN	50	392	570 / 570	125 / 125	300	950	2	2	mit Handling Multilift

	Hersteller	Schliesskraft	Schnecken-Durchmesser mm	max. Hubvolumen	Holmabstand längs / quer	Zentrierring DS/AS	min./max. Einbauhöhe	Öffnungsweg	Anzahl Kernzüge	Anzahl Pneumatikventile	Besonderes
Kniehebel Maschinen	Demag 125 multi	1'250kN	v25 / h35	v=61 h=177	475 / 450	125 / 125	180/560	450	2	2	2K horiz. / vert. / vorbereitet für Drehteller/ Handling Wittmann
	Demag Systec SP280/630-1450	2'800kN	60	763	630 / 630	160 / 125	330/830	675	4	8	2Stk pneu. Kernzug 1Stk pneu. Nadelverschluss 2. Zylinder d50 Seitenauswerferplatte
	Demag Systec 350/720-2300	3'500kN	70	1'212	720 / 720	160 / 125	350/950	730	4	4	Handling Wittmann 823 Seitenauswerferplatte
	Demag EL-Exis SP300-920	3'000kN	50 / 60	442 / 636	720 / 720	160 / 125 125 / 125	350/950	730	4	8	3 Zylinder: 3-Zonenschn. LD 20:1 Barriereschn. LD 25:1 Handling Wittmann 711